



Robust nok til udendørsbrug. Stilfuld nok til stuen.

I årevis har den ikoniske JBL Control højtaler stået som den perfekte kombination af kompakte former og tårnhøje præstationer. Den nye Control X overfører samme fokus på design og lyd kvalitet til en robust, vejrbestandig stereohøjtaler, som er perfekt til både indendørs- og udendørsbrug. Vores High Definition Imaging-bølgeretning (HDI) leverer et enestående lydbillede med naturlig balance og forbløffende detaljer fra enhver position. Med en 5,25" (133 mm) woofer og en 1" (25 mm) CMMD[®] Lite-tweeter får du kraftfuld bas og klar diskant overalt, inde som ude.

Funktioner

- ▶ Kraftfulde indendørs-/udendørsstereohøjtalere til al slags vejr
- ▶ Udviklet til at levere nøjagtig lyd
- ▶ Stilfuldt, moderne design
- ▶ Bygget til problemfri integration i dit system



Kraftfulde indendørs-/udendørsstereohøjttalere til al slags vejr

- ▶ Perfekte til både hjem og arbejdsplads
- ▶ Robust kabinet beskytter mod vejr og vind
- ▶ Moderne og kompakt design passer ind i alle miljøer
- ▶ Indbygget 3/8"-16 gevindskåret indsats og sikkerhedsstrop sørger for sikker installation (monteringsudstyr medfølger)

Udviklet til at levere nøjagtig lyd

- ▶ 5,25" (133 mm) grafitfyldt keglewoofer i polypropylen sikrer dyb, kraftfuld bas
- ▶ High Definition Imaging bølgeledning (HDI) leverer et enestående lydbillede med naturlig balance og forbløffende detaljer fra enhver position
- ▶ 1" (25 mm) CMMD® Lite-tweeter leverer klar, detaljeret lyd

Stilfuldt, moderne design

- ▶ Splinternyt design bygger videre på bestselleren Control – med et moderne twist
- ▶ Slank, vinklet profil giver et sofistikeret, moderne look
- ▶ Gummi-beskyttelse for og bag

Bygget til problemfri integration i dit system

- ▶ Guldbelagte terminaler sikrer optimal tilslutning til en receiver eller forstærker til flere zoner
- ▶ Leveres med vægbeslag, der kan roteres, vippes og vinkles mod lytteren
- ▶ Fås i sort eller hvid finish

Hvad er der i æsken

- 2 stk. JBL Control X-højttalere
- 1 stk. betjeningsvejledning
- 2 stk. justerbare vægmonteringsbeslag
- 2 stk. aftagelige gitre

Tekniske specifikationer

- ▶ Kabinetype: Portsystem
- ▶ Lavfrekvenstransducer: 5,25" (133 mm) grafitfyldt keglewoofer i polypropylen
- ▶ Højfrekvenstransducer: 1" (25 mm) CMMD® Lite-dometweeter
- ▶ Anbefalet forstærkereffekt: 20-100 watt
- ▶ Effekthåndtering (spidsbelastning/konstant): 200/50 watt
- ▶ Frekvensområde (-3 dB): 90 Hz – 20 kHz (lyddødt)
- ▶ Følsomhed (2,83 V ved 1 m): 87 dB
- ▶ Nominel impedans: 8 ohm
- ▶ Crossover-frekvenser: 2.300 Hz – 12 dB/oktav
- ▶ Indgange: Guldbelagte 5-vejsterminaler
- ▶ Mål (H x B x D): 235 mm x 165 mm x 158,8 mm (9-1/4" x 6-1/2" x 6-1/4")
- ▶ Vægt: 2,63 kg (5,8 lbs)
- ▶ Finish: Sort/hvid