



# T280A

Øretelefoner med højtydende enheder



## Skabt til din musik.

JBL har brugt erfaringen fra konstruktionen af nogle af verdens fineste højttalere til at skabe JBL T280A – en let og komfortabel øretelefon med den berømte JBL-lyd. PureBass sikrer bundsolide rytmer, mens du kan glæde dig over kvalitetsmaterialer som robust aluminium på kabinetterne, silikoneørespidses og et fladt, filtrefrit kabel. Den indbyggede mikrofon med etknaps-fjernbetjening giver fantastisk tydelige opkald, mens de kraftfulde 9 mm enheder leverer et velbalanceret output, som gør JBL T280A til indbegrebet af førsteklases lyd – lige i øret. God lyd og god stil er to sider af samme sag, og derfor leveres JBL T280A i sort, sølv og guld med JBL's logoer fint lasergraveret på ørestykkerne.

## Funktioner

- ▶ JBL's berømte lyd
- ▶ Mikrofon med etknaps-fjernbetjening
- ▶ Materialer af høj kvalitet
- ▶ Højtydende 9 mm enheder



### JBL's berømte lyd

I over 60 år har JBL udviklet den præcise og naturligt artikulerede lyd, du finder i biografer, på spillesteder og i lydstudier verden over. Den legendariske JBL-lyd er nu tilgængelig overalt, hvor du ønsker det.

### Mikrofon med etknaps-fjernbetjening

Mikrofonens etknaps-fjernbetjening giver nem kontrol med mobiltelefonen, så du hurtigt kan besvare et opkald. Hvis du da nævner at afbryde musikken.

### Materialer af høj kvalitet

Vi ved, at flot design er lige så vigtigt som flot lyd. Derfor er JBL T280A øretelefonerne pakket gedigent ind i aluminium med silikoneørespidses og et robust, filtrefrit kabel.

### Højtydende 9 mm enheder

De små men kraftfulde enheder spiller klart og præcist, så du får en forbløffende lydoplevelse. Bassen er ren, dyb og nøjagtig – den legendariske JBL-lyd.

### Hvad er der i æsken

Øretelefoner med etknaps-fjernbetjening / mikrofon

3 størrelser ørespidses (S, M, L)

Blød bæretaske

Garanti / advarselsnotits om akustik

### Tekniske specifikationer

Enhedsstørrelse: 9 mm

Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

Enhedsimpedans: 16 ohm

Kabellængde: 1,1 m

Filtrefrit fladt kabel